

Problemas de Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios
3º Ingeniería de Telecomunicación
Hoja de problemas 9

Problema 9.1: Un usuario realizando transferencias con TCP se queja de que consigue un throughput de 120kbps en una línea de 256kbps con un retardo de ida y vuelta de 128ms entre Estados Unidos y Japón, y un throughput de 33kbps si el enlace de 256kbps se realiza a través de satélite.

- a) ¿Cuál es la utilización en cada uno de los enlaces? (asuma un RTT de 500ms para el enlace vía satélite)
- b) ¿Cuál parece ser el tamaño de ventana en ambos casos?
- c) ¿Cómo de grande debería ser la ventana para aprovechar cada enlace?

Problema 9.2: Suponga que el *round-trip time* (RTT) entre dos hosts es de 100ms , y que los dos hosts usan una ventana TCP de 32kbytes . ¿Cuál es el máximo throughput que se puede conseguir mediante TCP en este escenario?

Problema 9.3: Suponga dos hosts conectados entre sí por un enlace de 100Mbps y asuma que el RTT entre ellos es de 1ms . ¿Cuál es la mínima ventana de TCP que permitiría conseguir la máxima velocidad de transferencia posible entre ellos? (Suponiendo que no hay overhead)

Problema 9.4: Un host está recibiendo datos de un extremo remoto por medio de TCP con segmentos de 1460 bytes. Si TCP confirma uno de cada dos segmentos, ¿cuál es el mínimo ancho de banda de subida necesario para conseguir una velocidad de transferencia de 1Mbyte/s . Asumiendo que no hay overhead por debajo del nivel de red. Y que no se transportan opciones IP ni TCP.

Problema 9.5: Un usuario quiere transferir un fichero de 200MB utilizando FTP desde un ordenador de un cliente a un ordenador de su empresa. Comprueba haciendo un comando ping que el servidor de FTP del cliente está vivo.

```
$ ping ftp.bigfiles.com
PING ftp.bigfiles.com (87.3.12.12): 56 data bytes
64 bytes from 87.3.12.12: icmp_seq=0 ttl=242 time=64.608 ms
64 bytes from 87.3.12.12: icmp_seq=1 ttl=242 time=63.871 ms
64 bytes from 87.3.12.12: icmp_seq=2 ttl=242 time=63.996 ms
64 bytes from 87.3.12.12: icmp_seq=3 ttl=242 time=64.141 ms
```

Y parece que está vivo. Nuestro usuario sabe que la red de su empresa está conectada a Internet a través de un enlace de 10Mbps . Y sabe que su TCP está configurado para usar ventanas de 32kB

- a) Puede bajarse el fichero en menos de 5 minutos?
- b) Nuestro usuario intenta bajarse el fichero, pero obtiene un tiempo mucho mayor de lo que espera. Cuando ya lleva 15 minutos bajándose el fichero su FTP aún le sigue dando un tiempo estimado para concluir la descarga de otros 40 minutos !!

Por ello consulta a sus administradores de red y consigue averiguar que han instalado un sistema que limita la velocidad de las conexiones TCP en el enlace de salida. El sistema funciona sustituyendo el contenido del campo ventana anunciada de TCP. ¿Qué cree que hace el sistema teniendo en cuenta las observaciones realizadas?

- c) El usuario decide solucionarlo utilizando un programa de FTP que le permite utilizar n conexiones simultáneas para descargar diferentes trozos del fichero. ¿Cuántas conexiones debe abrir para conseguir una descarga lo más rápida posible?

Problema 9.6: Un usuario de ADSL tiene contratado un acceso de 4Mbps de bajada y 512Kbps de subida. Decide probarlo transfiriendo un fichero de 100MB a través de FTP. Sube el fichero a un FTP que esta a 85ms de distancia y despues lo descarga. Si TCP está configurado para usar una MTU de 1500 y una ventana de 32KB.

a) ¿Qué velocidad esperaría observar al subir el fichero al FTP? ¿Que velocidad esperaría observar al bajar el dichero del FTP? Suponga en todo momento que no hay problemas en el lado del FTP y este envía y recibe el fichero a toda la velocidad que puede.

El proveedor del servicio ADSL coloca un proxy que ayuda en las peticiones Web. Para ello el cliente del usuario pide los ficheros por HTTP al proxy. El proxy comprueba si ya tiene un fichero porque lo haya pedido antes otro usuario y en ese caso lo envía al usuario inmediatamente. Si no lo tiene lo pide a su vez al servidor del fichero y lo envía a continuación al usuario, guardando el fichero para futuras peticiones.

b) ¿Cual es el tiempo necesario para descargar una pagina web de tamaño s (en un solo fichero) desde un servidor HTTP situados a 85ms? ¿Cual es la máxima velocidad alcanzable en descargas por HTTP desde servidores situados a 85ms?

c) Si tenemos un proxy a 10ms y el servidor de la pagina está situado a 75ms del proxy. ¿Qué es más rápido?
a) descargar el fichero desde el servidor situado a 85ms ? b) Descargar el fichero del proxy ?. Suponga que la probabilidad de que el proxy ya tenga el fichero porque haya sido pedido antes es p . ¿Qué ocurre si la probabilidad p es muy pequeña?

Problema 9.7: Un usuario de ADSL tiene contratado un acceso de 6Mbps de bajada y 1Mbps de subida. Se dispone a utilizar un programa peer-to-peer que es capaz de bajarse un fichero de varios fuentes simultaneamente descargando diferentes partes del fichero a traves de diferentes sesiones TCP (Puede considerar que la ventana por defecto de TCP es de 32KB). Busca un fichero en el sistema de busquedas que le indica que hay 4 fuentes del fichero que quiere en la red.

Buscando peliculalibredecopyright.mpeg (783Mbytes) encontradas 4 fuentes...

	fuelle	BWacceso	distancia(RTT)
1	132.12.1.34	100Mbps	156ms
2	132.12.4.12	100Mbps	163ms
3	83.51.2.6	100Mbps	138ms
4	143.2.1.2	128Kbps	77ms

Si elige descargarlo simulataneamente de todas esas fuentes,

a) ¿Cuanto tiempo tardara en descargar la pelicula?

b) ¿Cual sera la utilización media de su enlace de bajada? ¿Estará saturado por la descarga? ¿Cuanta capacidad disponible le quedara para navegar por la web?

c) ¿Cual sería la respuesta a las preguntas anteriores si el programa peer-to-peer usara UDP para las descargas?